

MODULI DIGITALI

Codice	Descrizione	Listino
D-4FM-0	4 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. Connettore sia a file che morsetto. Connessione Dual HiBus. Funzione comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti D60-502-503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 41 x h 14	€ 85,00
D-8FM-0	8 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 4 ingressi precablati con fili e 4 ingressi ausiliari con morsetto. Totale 8 ingressi digitali. Connessione Dual HiBus. Funzione comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti D60-502-503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 41 x h 14	€ 136,00
D-4F-4ML	4 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 4 uscite 12vdc 15ma a morsetto per collegamento led di retroilluminazione. Connessione Dual HiBus. Funzione comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti D60-502-503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 41 x h 14	€ 145,00
D-4M-0	4 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. Connettore a morsetto. Funzione comando singolo e di gruppo. Involucro in resina epossidica. morsetto bus estraibile. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti 503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 41 x h 14	€ 130,00
D-6F-0	6 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. Connettore a fili precablati. Funzione comando singolo e di gruppo. Involucro in resina epossidica. morsetto bus estraibile. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti 503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 41 x h 14	€ 166,00
D-8M-8M	8 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 8 Uscite digitali 12V, 40mA per il controllo di 8 relè di potenza o led 12V. Gestisce anche gli interblocchi per il controllo delle motorizzazioni. Installabile in scatole di derivazione, collettori o porta frutti 504. Dimensioni mm: L 93 x l 34 x h 14	€ 256,00
D-0-8M	8 Uscite digitali 12V, 40mA per il controllo di 8 relè di potenza o led 12V. Gestisce anche gli interblocchi per il controllo delle motorizzazioni. Installazione in scatole di derivazione, collettori o porta frutti 503-504. Dimensioni mm: L 73 x l 34 x h 14	€ 210,00
D-4M-8R	4 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 8 Uscite a relè per carichi di potenza (max 10A). Gestisce anche gli interblocchi per il controllo delle motorizzazioni e timer per lamelle frangisole. Funzione ingressi: comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. 4 led di segnalazione per lo stato ingressi digitali e 2 led per la comunicazione dual HiBus. Installabile su guida DIN Dimensione: 6 moduli DIN	€ 310,00
D-6M-8R	6 Ingressi, 4 digitali e 2 ingressi bilanciati per comandi a contatti puliti NO/NC. 8 Uscite a relè per carichi di potenza (max 10A). Gestisce anche gli interblocchi per il controllo delle motorizzazioni e timer per lamelle frangisole. Funzione ingressi: comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. 4 led di segnalazione per lo stato ingressi digitali e 2 led per la comunicazione dual HiBus. Installabile su guida DIN Dimensione: 6 moduli DIN	€ 330,00
		€ 100,00

MODULI ANALOGICI

Codice	Descrizione	Listino
A-0-2-800W	2 Uscite dimmerizzate indipendenti 220V max 800W totale condiviso, per carichi resistivi, gestione avanzata di corpi illuminanti o riscaldanti. Installabile in scatole di derivazione. Dimensioni mm: L 130 x l 40 x h 30	€ 286,00
A-0-1M-010V	1 Uscita analogica standard 0-10V/1-10V, permette la regolazione di: luminosità di di neon e led dimmerabili in 0-10V, elettrovalvole o pompe di ricircolo proporzionali, rotazione di schermature e altro. Dispone di un'uscita 12V 40mA per il comando di un relè opzionale di sgancio fase. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti 503-504. Dimensioni mm: L 53 x l 34 x h 14	€ 175,00
D-2A4M-8R	2 ingressi analogici per sonda di temperatura o sensori 0-10V e 1-10V. 4 Ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 8 Uscite a relè per carichi di potenza (max 10A). Gestisce anche gli interblocchi per il controllo delle motorizzazioni. Funzione ingressi: comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata. 4 led di segnalazione per lo stato ingressi e 2 led per la comunicazione dual HiBus. Installabile su guida DIN Dimensione: 6 moduli DIN	€ 410,00
D-4M-8R-DALI	4 ingressi digitali per comandi a contatti puliti NO/NC. 8 Uscite a relè per carichi di potenza (max 10A). Master dali per il controllo fino a 8 canali singoli / gruppi o 1 gruppo broadcast, ogni canale dispone anche delle logiche dimmer HiBus (ciclico, rampe gruppi con uscite digitali etc.). Le uscite digitali supportano tutte le funzioni Hi Bus compresa la gestione di interblocchi per il controllo delle motorizzazioni e timer per lamelle frangisole. Funzione ingressi: comando singolo, di gruppo e di pressione prolungata 4 led di segnalazione per lo stato ingressi digitali e 2 led per la comunicazione dual HiBus. Installabile su guida DIN Dimensione: 6 moduli DIN	€ 470,00

LOGICHE E SCENARI

Codice	Descrizione	Listino
D-0-0-SC	Centralina Scenari, permette di memorizzare su Hi Bus 8 scenari aggiuntivi attivabili da qualunque comando dell'impianto e dai comandi scenari sul display dei termostati (A-4-3-CTx). Ogni scenario può eseguire 10 azioni e richiamare altri scenari. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti D-60-502-503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 32 x h 10	€ 150,00
D-0-0-LO	Centralina logica. Aggiunge funzioni logiche avanzate a tutto il bus, tra cui ad esempio: pulsanti multifunzione, gestione priorità dei carichi, simulazione presenza, gestione eventi meteo e altre condizioni "AND" e "OR". max 40 eventi/azione, 8 timer e 1 contatore. Installabile in scatole di derivazione o D-60-502-503-504. Dimensioni mm: L 41 x l 32 x h 1	€ 235,00

RICEVENTI IR

Codice	Descrizione	Listino
D-0-0-IR	Ricevente IR. Memorizza fino a 50 codici infrarossi differenti utilizzabili come comandi su Hi Bus. Utilizzabile con ogni telecomando IR universale (URC) su codici RC5. Installabile in scatole di derivazione o porta frutti D-60-503-504. Compreso led infrarosso ricevente 36-44Khz (Hi-CM-IR) Dimensioni mm: L 41 x l 32 x h 10	€ 230,00

TERMOREGOLAZIONE

Codice	Descrizione	Listino
A-4-3-CT1	<p>Cronotermostato 1 zona. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 1 zona (estate/inverno) e può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone". Idoneo anche per la gestione di fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 266,00
A-4-3-CT1U	<p>Cronotermostato 1 zona di temperatura e 1 umidità. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 1 zona (estate/inverno) e 1 zona umidità (deumidifica / umidifica), necessaria sonda opz HI-RDU-CT. Può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone" per la temperatura. Idoneo anche per gestione fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 292,00
A-4-3-CT2	<p>Cronotermostato 2 zone. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 2 zone (estate/inverno) e può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone" della zona 1. Idoneo anche per la gestione di fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 318,00
A-4-3-CT2U	<p>Cronotermostato 2 zone di temperatura e 1 umidità. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 2 zone (estate/inverno) e 1 zona umidità (deumidifica / umidifica), necessaria sonda opz HI-RDU-CT. Può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone" per la temperatura zona 1. Idoneo anche per gestione fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 357,00
A-4-3-CT3U	<p>Cronotermostato 3 zone di temperatura e 1 umidità. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 3 zone (estate/inverno) e 1 zona umidità (deumidifica / umidifica), necessaria sonda opz HI-RDU-CT. Può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone" per la temperatura zona 1. Idoneo anche per gestione fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 375,00
A-4-3-CT4	<p>Cronotermostato 4 zone di temperatura. Monitor a colori ad alto contrasto. Gestisce 4 zone (estate/inverno) e può richiamare fino a 6 scenari. 2 relè 8A (E/I) a bordo per funzioni anche "stand alone" della zona 1. Idoneo anche per la gestione di fancoil o pompe a 3 velocità. Include un programmatore orario aggiuntivo per funzioni di irrigazione, luci notturne e temporizzazioni in genere. Installabile in scatole 503 (Bt light e altre serie a richiesta).</p> <p>Dimensioni mm: L 65 x l 45 x h 54</p>	€ 396,00
HI-RDT-CT-M	Sensore di temperatura con copriforo per tappi ciechi di serie civile. Idoneo per Cronotermostato A-4-3-CTxx e per modulo analogico D-2A4M-8R	€ 29,00
HI-RDT-CT	Sensore di temperatura idoneo per Cronotermostato A-4-3-CTxx e per modulo analogico D-2A4M-8R	€ 24,00
HI-RDU-CT	Sensore di umidità per Cronotermostato A-4-3-CTxx (10..95%) calcolo punto di rugiada	€ 90,00
HI-SUPCT-DIN	Supporto per guida DIN per modulo termostato A-4-3-CT4	€ 27,00

ACCESSORI DI COMPLEMENTO

Codice	Descrizione	Listino
HI-ALM- 4A	Alimentatore 4A guida DIN (3M). Alimenta linee bus fino ad un massimo di 100 dispositivi Hi Bus (somma tra moduli e relè). Installazione Guida DIN Dimensione: 3 moduli DIN	€ 145,00
HI-RDN	Ridondatore Hi Bus. Abbinato a 2 alimentatori HI-ALM-4A crea una linea di alimentazione ridondata. Alimentatore secondario sempre off, segnalazione in caso di guasto. Installazione su guida DIN Dimensione: 2 moduli DIN	€ 182,00
HI-SEZ	Sezionatore Hi Bus. Divide una sotto linea Hi Bus (3 fili) con la dorsale bus (2 fili) per linee indipendenti garantendo l'intercomunicazione. In caso di manutenzione su una linea il sezionatore isola e permette il funzionamento normale delle altre linee sulla dorsale. Necessario con più alimentatori sullo stesso Bus. Installazione su guida DIN (1M). Dimensione: 1 modulo DIN	€ 64,00
HI-TA-3	Rilevatore di sovraccarico 2,5KW (soglia massima impostabile) per linea mono fase 230V . Abbinata a centraline logica (tipo D-0-0L) permette anche la gestione delle priorità in caso di sovraccarico (controllo carichi). Dotato di segnalatore acustico. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 2 moduli DIN	€ 96,00
HI-TA-6	Rilevatore di sovraccarico 6KW linea mono fase 230V (soglia massima impostabile). Abbinata a centraline logica permette la gestione priorità di controllo carichi. Dotato di segnalatore acustico. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 2 moduli DIN	€ 110,00
HI-RLE-10A	Relè miniaturizzato 10A No/NC. Abbinato ad un modulo di attuazione digitale Hi Bus permette di pilotare carichi di potenza max 10A resistivi. Installabile in scatole di derivazione e porta frutti 503 Dimensioni mm: L 51,5 x l 18,5 x h 30	€ 13,00
HI-RLE-10A-DIN	Relè miniaturizzato 10A DIN NO/NC. Abbinato ad un modulo di uscita 12VDC 40mA digitale Hi Bus permette di pilotare carichi di potenza max 10A. Installazione su guida DIN. Contatto in AgSno2 Dimensione: 1 modulo DIN	€ 12,00
HI-RLE-10AR-DIN	Relè miniaturizzato 10A DIN con pulsante di test manuale meccanico mono/bistabile. Abbinato ad un modulo di uscita 12VDC 40mA digitale Hi Bus permette di pilotare carichi di potenza max 10A. Installazione su guida DIN con pulsante di comando manuale Dimensione: 1 modulo DIN	€ 15,00
HI-RLE-20A-DIN	Relè 20A DIN NO/NC. Teleruttore per controllo carichi di potenza, bobina 220V contatto 20A. Installazione su guida DIN Dimensione: 1 modulo DIN	€ 49,00
HI-TLC-16	Telecomando dedicato 16 tasti	€ 64,00
HI-TLC-TOUCH	Telecomando multipagina per controllo domotico e audio/video	€ 260,00
D-USB-HI	Interfaccia USB / Hi Bus(optoisolata) per programmazione impianto Hi Bus e interfacciamento Hi Bus con integratori domotici Hi Control	€ 180,00
D-AD-USB	Adattatore mini USB per D-USB-HI	€ 6,00
HI-SUP-DIN	Supporto per guida DIN per modulo D-8M-8M, D-0-8M, D-4M-0, D-6F-0, D-4FM, D-8FM	€ 4,00
HI-SNS-PGI	Sensore pioggia passivo per irrigazione con regolazione meccanica delle soglie di intervento con regolazione meccanica dei millimetri di pioggia. Particolarmente idoneo per eventi di controllo dell'irrigazione	€ 128,00
HI-SNS-VTO	Sensore vento passivo con regolazioni di soglia meccanica (range intervento: 19-56 kmh range rilascio 13-39Kmh). Contatto di segnalazione privo di potenziale. Montaggio:incastro e/o incollaggio su tubo PVC da 50 mm o su canalina da 1/2" tramite adattatore	€ 290,00
HI-SNS-PGA	Sensore pioggia attivo (12-13,8vdc). Segnala la presenza di acqua sulla superficie del sensore. Sensore attivo riscaldato	€ 216,00
HI-SNS-ALG	Rivelatore presenza acqua. Rileva gli allagamenti causati ad esempio dal malfunzionamento di elettrodomestici, impianti fognari o idrici.Con contatto di segnalazione. Alimentazione 12 V da bus. Assorbimento 15 mA. Contenitore in plastica. Montaggio a pavimento o battiscopa. Dimensioni mm L 40 x l 127 x h 26	€ 170,00

HI-SNS-GAS	Rivelatore GAS. Rileva fughe di gas dovuti ideale per monitoraggio locali tecnici, zona di cucina e locali chiusi in genere dove potrebbero prodursi perdite di gas. Contatto di segnalazione. Alimentazione 12 V (anche da Bus). Assorbimento 35 mA. Contenitore in plastica.	€ 187,00
Hi-TA-AN	Sensore toroidale per la misura istantanea della corrente (max 50A) con uscita analogica 0-10V proporzionale. compatibile con gli ingressi analogici dei moduli: D-2A4M-8R	€ 140,00
HI-SNS-ML-010-D-58	Sensore di movimento e luminosità da incasso con uscita 1-10V	€ 275,00
HI-SNS-ML-010-D-80	Sensore di movimento e luminosità da plafone con uscita 1-10V	€ 275,00
D-HiOikos-B	Emettitore di fragranze personalizzabili, con incasso standard 503, ricambi fragranze compatibili Oikos Fragrances. Il prodotto comprende una ricarica	€ 190,00
Hi-CM-IR	Rilevatore IR (36-40Khz) per modulo Hi Bus D-0-0-IR per controllo da telecomando URC con codici RC5	€ 26,00

SUPERVISORI E INTEGRATORI - SISTEMI BUS

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT	Mini integratore e supervisore domotico dedicato alla gestione di luci, clima, motorizzazioni e irrigazione. Integra e supervisiona i bus: HiBus (necessario Hi-INT-USB), Dmx e Dali (necessario Hi-INT-DMX-DALI). Comprende 1 canale di supervisione Hi-VISION-CH e il servizio server Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione anche da dispositivi di terze parti con l'applicazione "Hi Vision App" di gestione e controllo. Espandibile con 2 canali aggiuntivi per la connessione contemporanea di tre utenti e con il server desktop per la connessione anche da browser con Pc, Mac o Linux (Hi-V-OPEN-WEB-A). Gestisce fino ad un massimo di 500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue massimo 1.000 azioni).	€ 870,00
HG-BOX-LIGHT-M	Mini integratore e supervisore domotico per la gestione e supervisione di Bus ModBus IP e RTU (per 485 RTU necessaria interfaccia opzionale Hi-USB-MODB). Comprende 1 canale di connessione Hi-VISION-CH e il servizio Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione anche da dispositivi di terze parti con l'applicazione "Hi Vision App" di gestione e controllo. Espandibile con 2 canali aggiuntivi per la connessione contemporanea di tre utenti e con il server desktop per la connessione anche da browser con Pc, Mac o Linux (Hi-V-OPEN-WEB-A). Gestisce fino ad un massimo di 500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert e fino a 100 scenari (ogni scenario esegue massimo 1.000 azioni).	€ 870,00
HG-BOX-LIGHT-K	Mini integratore domotico per la gestione e supervisione di Bus KNX IP e TP. Comprende 1 canale di connessione Hi-VISION-CH e il servizio Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione da dispositivi di terze parti con l'applicazione "Hi Vision App". Espandibile con 2 canali aggiuntivi per la connessione contemporanea di tre utenti e con il server desktop per la connessione anche da browser con Pc, Mac o Linux (Hi-V-OPEN-WEB-A). Gestisce fino ad un massimo di 500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert e fino a 100 scenari (ogni scenario esegue massimo 1.000 azioni).	€ 1.350,00

SUPERVISORI E INTEGRATORI - SICUREZZA E VIDEOCONTROLLO

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT-3RC	Mini integratore e supervisore domotico per la gestione e supervisione via IP di centrali Risco (Agility, LightSYS, ProSYS, ProSYS plus). Integra anche flussi live jpg e Mjpeg disponibili su Hi Vision App e flussi RTSP sui touch screen della linea Hi Vision. Comprende 3 canali di connessione utente contemporanei Hi-VISION-CH e il servizio Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione da dispositivi mobile con "Hi Vision App". Espandibile con il server desktop Hi-V-OPEN-WEB-A. Gestisce 2.500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue fino a 1.000 azioni).	€ 890,00
HG-BOX-LIGHT-3AVS	Mini integratore e supervisore domotico per la gestione e supervisione di centrali antintrusione AVS (Xtream IP). Integra flussi live jpg e Mjpeg disponibili su "Hi Vision App" e flussi RTSP sui touch screen della linea Hi Vision. Supporta la connessione contemporanea di 3 operatori ip e include il server Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione anche da dispositivi mobile con "Hi Vision App". Espandibile con il server Hi-V-OPEN-WEB-A per la connessione da browser con PC, Mac e Linux. Gestisce 2.500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue fino a 1.000 azioni).	€ 890,00

SUPERVISORI E INTEGRATORI - SISTEMI MULTIMEDIALI

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT-TT	Mini integratore e supervisore domotico per la gestione di centrali audio multiroom Tutondo serie MondoT e MR9000 via 232. Supporta la connessione contemporanea di 3 operatori client IP e include Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione con l'applicazione "Hi Vision App". Espandibile con il server Hi-V-OPEN-WEB-A per la connessione da browser su PC, Mac e Linux. Supervisiona e controlla: volumi e sorgenti e le informazioni RDS delle sorgenti accessorie. Ogni punto di controllo può essere programmato ad orari. Gestisce fino ad un massimo di 2.500 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue fino a 1.000 azioni).	€ 630,00
HG-BOX-LIGHT-WYR	Mini integratore e supervisore domotico per la gestione di centrali Wyrestorm audio / video 4x4; 6x6; e 8x8 FullHD e 4K. Supporta la connessione contemporanea di 3 operatori client IP e include Hi-V-OPEN-WEB-M per la connessione da dispositivi "mobile" con "Hi Vision App". Espandibile con il server Hi-V-OPEN-WEB-A per la connessione da browser da PC, Mac e Linux. Supervisiona e controlla la selezione della sorgente per ogni zona. Ogni punto di controllo può essere programmato ad orari. Gestisce 100 punti, 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, 100 eventi logici, 100 messaggi alert, 100 scenari (ogni scenario esegue 100 azioni).	€ 420,00

INTEGRATORI E GATEWAY - SISTEMI BUS

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT-MK	Integratore domotico e gateway tra rete ModBus Ip e Eib/KNX IP/TP. Gestisce 2.500 punti, 1.000 scenari (ogni scenario esegue 1.000 azioni). I "data point" KNX sono personalizzabili (1,4,8,16 e 32 bit) sia in read per feedback che in write di comando. Compatibile con gruppi ETS 4 e 5. Comunicazione via slave ModBus IP che consente la connessione fino a 16 ModBus Master esterni consentendogli di leggere e scrivere comandi su una rete EIB/KNX con la lettura e scrittura di holding register.	€ 890,00

INTEGRATORI E GATEWAY - SISTEMI ANTINTRUSIONE

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT-AVS-MK	Gateway bidirezionale per le centrali antintrusione AVS (via e-web) e Knx IP (DPT 1 bit e 8 bit configurabili) o ModBus IP (ModBus slave 16 bit read/write). Funzione gateway fino a 2.500 punti bidirezionali. Il gateway è configurabile per il funzionamento in modalità EIB/KNX o in modalità ModBus. Disponibili 100 eventi logici e 1.000 macro integrate.	€ 640,00
HG-BOX-LIGHT-RISCO-MK	Gateway bidirezionale per le centrali antintrusione Risco (Agility, LightSYS, ProSYS, ProSYS plus con scheda di rete) e Knx IP (DPT 1 bit e 8 bit configurabili) o ModBus IP (ModBus slave 16 bit read/write). Funzione gateway fino a 2.500 punti bidirezionali. Il gateway è configurabile per il funzionamento in modalità EIB/KNX o in modalità ModBus. Disponibili 100 eventi logici e 1.000 macro integrate.	€ 640,00

INTEGRATORI E GATEWAY - SISTEMI AUDIO/VIDEO

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-LIGHT-TT-MK	Gateway bidirezionale per le matrici Tutondo (MondoT e MR9000 via 232) e Knx IP (DPT 1 bit e 8 bit configurabili) o ModBus IP (ModBus slave 16 bit read/write). Funzione gateway con 2.500 punti bidirezionali. Il gateway è configurabile per il funzionamento in modalità EIB/KNX o in modalità ModBus. Disponibili 100 eventi logici e 1.000 macro integrate.	€ 640,00
HG-BOX-LIGHT-WYR-MK	Gateway bidirezionale per la gestione di centrali Wyrestorm audio / video 4x4; 6x6; e 8x8 FullHD e 4K.) e Knx IP (DPT 1 bit e 8 bit configurabili) o ModBus IP (ModBus slave 16 bit read/write). Funzione gateway fino a 2.500 punti bidirezionali. Il gateway è configurabile per il funzionamento in modalità EIB/KNX o in modalità ModBus. Disponibili 100 eventi logici e 1.000 macro integrate.	€ 640,00

ESPANSIONI Hi control serie "LIGHT"

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-OPEN-WEB-A	Espansione Hi Control per la connessione da browser di terze parti su base PC, Mac, Linux ("Desktop").	€ 690,00
Hi-VISION-CH	Canale IP per la connessione di un client Hi Vision (tramite Hi Vision App o browser) aggiuntivo su Hi Control.	€ 290,00
Hi-INT-DMX/DALI	Interfaccia duale in mirror per bus DMX (512 ch) e DALI (63 CH). Ogni canale dispone di logiche aggiuntive indipendenti per la gestione RGB, rampe e cicli di controllo utili alla realizzazione di scenari di lighting design o risparmio energetico. Interfaccia idonea anche all'indirizzamento dali.	€ 950,00

CENTRALI D'INTEGRAZIONE

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-UNIV	<p>Unità di gestione e integrazione universale, gestisce tutte le tipologie di impianti supportate dalla piattaforma d'integrazione Hi System (luci, clima, irrigazione, motorizzazioni, antintrusione, videosorveglianza, antincendio, audio/video e multimedia, controllo energetico e impianti di produzione fotovoltaico, video-cito-telefonia). Componibile con accessori e driver di espansione per la personalizzazione del numero di operatori/clienti di supervisione e controllo, del tipo di operatori, del numero massimo di punti gestiti, del tipo di tecnologie utilizzate (come ad esempio, intrusione, KNX, ModBus, Dmx etc.), delle funzioni e dei sottosistemi integrati.</p> <p>Espandibile fino ad un massimo di 128 operatori contemporanei, che possono collegarsi tramite touch screen della linea Hi Vision, sistemi desktop con browser (via Hi-V-OPEN-WEB-A) e sistemi "mobile" con "Hi Vision App" (via Hi-V-OPEN-WEB-M). Supporta nativamente tutti i prodotti a marchio Hi System tutte le espansioni previste in piattaforma come le integrazioni con i bus e le tecnologie EIB/KNX, ModBus IP e RTU, M-Bus, Bacnet, LonTalk, Dmx, Dali, ZigBee, Z-Wave, ecc, con i sottosistemi di termoregolazione bus come Mitsubishi, Samsung, Aermec, Daikin e molti altri; con i sistemi antintrusione, come Risco e AVS e di videosorveglianza (Rtsp, Mjpg, Jpg); con i sistemi multiroom di diversi marchi, streaming multimediali AirPlay e DLNA. Include un centralino telefonico VoIP SIP fino a 5 interni espandibile con centralino VoIP esterno SIP e compatibile con provider VoIP internet. Include uscita audio. Compreso di: modulo per la gestione di 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, modulo con 1.000 eventi logici e funzioni gateway, modulo con 1.000 messaggi differenti per invio notifiche (invio messaggi grafici a video ed espandibile con messaggi mail e sms), Modulo con 1.000 scenari (ogni scenario esegue fino a 1.000 azioni).</p>	€ 1.050,00
HG-BOX-UNIV-HMK	<p>Unità di gestione e integrazione universale. Include 2 accoppiatori Hi Bus, 1 KNX TP, 1 ModBus 485. Alimentabile separatamente da bus per optoisolazione. Gestisce tutte le tipologie di impianti supportate dalla piattaforma d'integrazione Hi System (luci, clima, irrigazione, motorizzazioni, antintrusione, videosorveglianza, antincendio, audio/video e multimedia, controllo energetico e impianti di produzione fotovoltaico, video-cito-telefonia). Componibile con accessori e driver di espansione della serie "universale" per la personalizzazione del numero di operatori/clienti di supervisione e controllo (max 16), del tipo di operatori, del numero massimo di punti gestiti (max 500), del tipo di tecnologie utilizzate (come ad esempio, intrusione, KNX, ModBus, Dmx etc.) delle funzioni e dei sottosistemi integrati.</p> <p>Espandibile fino ad un massimo di 16 operatori contemporanei, che possono collegarsi tramite touch screen della linea Hi Vision, sistemi desktop con browser (via Hi-V-OPEN-WEB-A) e sistemi "mobile" con "Hi Vision App" (via Hi-V-OPEN-WEB-M). Supporta nativamente tutti i prodotti a marchio Hi System e le espansioni previste in piattaforma come le integrazioni con i bus e le tecnologie EIB/KNX, ModBus IP e RTU, M-Bus, Bacnet, LonTalk, Dmx, Dali, ecc, con i sottosistemi di termoregolazione bus come Mitsubishi, Samsung, Aermec, Daikin e molti altri; con i sistemi antintrusione, come Risco e AVS e di videosorveglianza (Rtsp, Mjpg, Jpg); con i sistemi multiroom di diversi marchi, streaming multimediali AirPlay e DLNA. Compreso di: modulo per la gestione di 24 programmazioni orarie indipendenti per ogni punto, modulo con 250 eventi logici e funzioni gateway, modulo con 250 messaggi differenti per invio notifiche (invio messaggi grafici a video ed espandibile con messaggi mail e telegram via internet) Modulo con 250 scenari (ogni scenario esegue fino a 1.000 azioni).</p>	€ 640,00
HG-BOX-01-RES Kit composto da: - HG-BOX-HMK - Hi-V-DPT-200 - Hi-MODBUS-50 - Hi-V-OPEN-WEB-M - Hi-VISION-3CH - Hi-SECURITY-IP	Pensato per un impianto domestico integrato residenziale con un numero di punti complessivo limitato (200) con la gestione fino a 3 utenti contemporanei. Ideale per un impianto di supervisione e di integrazione basato su prodotti Hi System con l'integrazione con antintrusione e altre tecnologie accessorie (su bus ModBus) di terze parti. Un kit per la gestione di: luci, clima, irrigazione, motorizzazioni sicurezza e videosorveglianza).	€ 3.500,00

SUPERVISORI E INTEGRATORI - SISTEMI BUS

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-DPT-50	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 50 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate.	€ 290,00
Hi-V-DPT-100	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 100 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate.	€ 480,00
Hi-V-DPT-200	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 200 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate.	€ 650,00
Hi-V-DPT-500	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 500 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate.	€ 990,00
Hi-V-DPT-2000	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 2000 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate. (non compatibile con HG-BOX-UNIV-HMK)	€ 1.650,00
Hi-V-DPT-5000	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 5000 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate. (non compatibile con HG-BOX-UNIV-HMK)	€ 2.500,00
Hi-V-DPT-10000	Espansione Hi Control Universale per la gestione di punti di controllo e integrazione. Permette di integrare, supervisionare, schedulare, memorizzare e creare relazioni logiche fino a 10000 punti, indipendentemente dai sottosistemi e tecnologie integrate. (non compatibile con HG-BOX-UNIV-HMK)	€ 3.900,00

ESPANSIONE PER TIPOLOGIA DI OPERATORI IP

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-OPEN-WEB-A	Espansione server per la connessione di operatori / client IP con browser tramite Pc, Mac, Linux (client di tipo "Desktop"). Disponibile sia per la serie Universale che per la serie Light.	€ 690,00
Hi-V-OPEN-WEB-M	Espansione server per la connessione di operatori / client IP con dispositivi "Mobile" come smartphone, Tablet di terze parti (iOS, Android), Smart TV (come ad esempio Android TV) e tutti i dispositivi in genere che supportano l'applicazione "Hi Vision App". Disponibile sia per la serie Universale che la serie Light	€ 590,00
Hi-V-OPEN-WEB-MA	Espansione multi server per la connessione di operatori / client IP sia da client di tipo "Desktop" via Browser che da dispositivi "Mobile" come smartphone, Tablet di terze parti (iOS, Android), Smart TV (come ad esempio Android TV) e tutti i dispositivi in genere che supportano l'applicazione "Hi Vision App".	€ 950,00

ESPANSIONE NUMERO OPERATORI IP CONTEMPORANEI

Codice	Descrizione	Listino
Hi-VISION-CH	Canale IP per la connessione di un operatore / client IP aggiuntivo con un integratore Hi Control Universale o Light.	€ 290,00
Hi-VISION-3CH	Pacchetto di 3 canali IP per la connessione di 3 operatori / client IP contemporanei con l'integratore Hi Control Universale	€ 740,00
Hi-VISION-6CH	Pacchetto di 6 canali IP per la connessione di 6 operatori / client IP contemporanei con l'unità di gestione e integrazione Hi Control.	€ 1.300,00
Hi-V-FULL-CH	Pacchetto completo di tutte le espansioni per la connessione massima di operatori / client IP contemporanei con l'unità di gestione e integrazione Hi Control (da 16 per HG-BOX-UNIV-HMK a 128 operatori contemporanei per HG-BOX-UNIV)	€ 2.100,00

ESPANSIONI di FUNZIONI, INTEGRAZIONI e ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
Hi-SECURITY-IP (1 centrale)	<p>Driver di controllo per l'integrazione via IP delle centrali antintrusione supportate: Risco Prosys, Prosys Plus, Light Sys e Agility via scheda IP, AVS con scheda eWeb, ecc. Per una lista completa consultare la lista di compatibilità aggiornata).</p> <p>Il driver fornisce lo stato di ogni zona, partizione o settore, allarme settore e zona; permette di inserire e disinserire settori/partizioni e di escludere zone. Ogni funzione antintrusione è a disposizione della piattaforma per la supervisione e gestione grafica utente con Hi Vision, per la realizzazione di scenari e di logiche aggiuntive che includono tutti i sistemi connessi alla piattaforma. Con questo driver è ad esempio possibile accendere una luce al passaggio su una zona antintrusione, eseguire scenari di deterrenza in caso di allarme su una o più zone, inviare messaggi pop-up a video, via mail o short media message.</p>	€ 590,00
Hi-SECURITY-3IP (3 centrali)	<p>Driver di controllo per l'integrazione via IP delle centrali antintrusione supportate: Risco Prosys, Prosys Plus, Light Sys e Agility via scheda IP, AVS con scheda eWeb, ecc. Per una lista completa consultare la lista di compatibilità aggiornata).</p> <p>Il driver fornisce lo stato di ogni zona, partizione o settore, allarme settore e zona; permette di inserire e disinserire settori/partizioni e di escludere zone. Ogni funzione antintrusione è a disposizione della piattaforma per la supervisione e gestione grafica utente con Hi Vision, per la realizzazione di scenari e di logiche aggiuntive che includono tutti i sistemi connessi alla piattaforma. Con questo driver è ad esempio possibile accendere una luce al passaggio su una zona antintrusione, eseguire scenari di deterrenza in caso di allarme su una o più zone, inviare messaggi pop-up a video, via mail o short media message. E' possibile attivare fino ad un massimo di 3 driver contemporanei, è quindi possibile supervisionare e far dialogare tra loro più centrali antintrusione anche differenti, multi sito e cross rete</p>	€ 1.200,00
Hi-SECURITY-32IP (32 centrali)	<p>Driver di controllo per l'integrazione via IP delle centrali antintrusione supportate: Risco Prosys, Prosys Plus, Light Sys e Agility via scheda IP, AVS con scheda eWeb, ecc. Per una lista completa consultare la lista di compatibilità aggiornata).</p> <p>Il driver fornisce lo stato di ogni zona, partizione o settore, allarme settore e zona; permette di inserire e disinserire settori/partizioni e di escludere zone. Ogni funzione antintrusione è a disposizione della piattaforma per la supervisione e gestione grafica utente con Hi Vision, per la realizzazione di scenari e di logiche aggiuntive che includono tutti i sistemi connessi alla piattaforma. Con questo driver è ad esempio possibile accendere una luce al passaggio su una zona antintrusione, eseguire scenari di deterrenza in caso di allarme su una o più zone, inviare messaggi pop-up a video, via mail o short media message. E' possibile attivare fino ad un massimo di 32 driver contemporanei, è quindi possibile supervisionare e far dialogare tra loro più centrali antintrusione anche differenti, multi sito e cross rete</p>	€ 3.500,00
Hi-INT-DMX-DALI	<p>Interfaccia duale in mirror per bus DMX (512 ch) e DALI (64 CH). Ogni canale dispone di logiche aggiuntive indipendenti per la gestione RGB, rampe e cicli di controllo utili alla realizzazione di scenari di lighting design o risparmio energetico. Interfaccia idonea anche all'indirizzamento dali.</p>	€ 950,00

...(continua)...ESPANSIONI di FUNZIONI, INTEGRAZIONI e ACCESSORI

Hi-KNX-IP-50	Driver per la connessione dell'integratore Hi Control con il bus di automazione KNX via KNX-IP. Gestisce fino ad un massimo di 50 gruppi e punti.	€ 470,00
Hi-KNX-IP	Driver per la connessione dell'integratore Hi Control con il bus di automazione KNX via KNX-IP. Gestisce fino a 5.000 gruppi e punti. (numero massimo "x" secondo espansione Hi-V-DPT-x scelta)	€ 990,00
Hi-MODBUS-50	Driver master ModBus TCP e RTU 485 (per 485 necessaria interfaccia Hi-USB-MODB) per la connessione dell'integratore Hi Control con bus di automazione ModBus TCP e RTU, utile per l'integrazione con sistemi su base PLC, HVAC, Energy metering, ecc. Gestisce fino a 50 slave sullo stesso bus e fino a 50 registri in read e write da 16 a 64 bit interi e float. E' possibile gestire due ModBus paralleli sullo stesso Hi Control con la possibilità di integrare fino a 100 dispositivi.	€ 350,00
Hi-MODBUS	Driver master ModBus TCP e RTU 485 (per 485 necessaria interfaccia Hi-USB-MODB) per la connessione dell'integratore Hi Control con bus di automazione ModBus TCP e RTU, utile per l'integrazione con sistemi su base PLC, HVAC, Energy metering, ecc. Gestisce fino a 254 slave sullo stesso bus e fino a 5.000 registri in read e write da 16 a 64 bit interi e float. E' possibile gestire due ModBus paralleli sullo stesso integratore Hi Control con la possibilità di integrare fino a 540 dispositivi.	€ 750,00
Hi-MODBUS-SV	Driver slave ModBus IP per l'integrazione tra Hi Control e un master ModBus di terze parti, come ad esempio supervisor SCADA e sistemi PLC su standard ModBus. Supporta fino a 16 connessioni contemporanee, la lettura e scrittura di tutti i punti gestiti dall'integratore indipendentemente dal tipo di dato e di sistema interconnesso. Con questo driver è possibile comandare e supervisionare tutte le funzioni e i diversi standard messi a disposizione dall'integratore Hi Control con uno o più master ModBus.	€ 970,00
Hi-MEDIA-DRV	Driver di controllo per l'integrazione delle matrici e dei cataloghi multimediali supportati: Hi mMedia, Tutondo, Wyrestorm, Atlona, ecc.). Il driver fornisce lo stato di tutte zone, le sorgenti, le playlist in esecuzione, il nome della stazione RDS o della traccia mp3 in riproduzione; permette di regolare i volumi di ogni zona, selezionare la sorgente audio o video di interesse, di dare comandi di play, pausa, avanzamento veloce, salto traccia o capitolo. Ogni funzione audio/video è a disposizione della piattaforma per la supervisione e gestione grafica utente con Hi Vision, per la realizzazione di scenari e di logiche aggiuntive che includono tutti i sistemi connessi alla piattaforma. Con questo driver è ad esempio possibile accendere ad un volume prefissato una musica al passaggio su una zona antintrusione, eseguire scenari di deterrenza in caso di allarme su una o più zone o creare scenari per l'intrattenimento.	€ 310,00
Hi-VOIP-CTR	Centralino VoIP integrato per la gestione della videocitofonia, anche remota e della intercomunicazione tra i terminali Hi Vision. Permette l'inoltro e la gestione delle chiamate dalla postazione videocitofonica esterna, verso le postazioni interne, la gestione di gruppi di chiamata indipendenti, il collegamento verso centralini aziendali terzi, provider di telefonia o altri sistemi in standard SIP. Necessario quando si vuole disporre di più di una postazione videocitofonica o citofonica interna o nel caso di più postazioni citofoniche o videocitofoniche esterne.	€ 300,00
Hi-IR-TRANS	Emettitore e Learner IR universale con connessione Ethernet, accessorio per il controllo di dispositivi dotati di ricevente IR, dispone di una porta IR out con emissione a "ventaglio" ad alta potenza per la copertura a 110° grazie al supporto di multi led IR. Per un'emissione selettiva è possibile utilizzare l'accessorio Hi-IR-TRANS-xK (sezione multimedia). Include anche un IR receiver per il learner di comandi custom 30 a 56Khz. Disponibile anche per frequenze B&O.	€ 620,00
Hi-IOT-W-GHome	Gateway per l'integrazione "Google Home". Attraverso l'assistente vocale Google Assistant ed il driver Hi-IoT-W-GHome è possibile comandare ogni funzione e scenario domotico su piattaforma Hi System e integrare prodotti standard in ambito IoT in Wifi, ZigBee e Z-Wave. Google Home rappresenta Un HUB IoT che può integrare nella piattaforma domotica tutti dispositivi wireless e i gadget maggiormente più diffusi (come ad esempio le lampadine Zigbee, elettro serrature wireless, elettrodomestici con interconnessione senza fili e molti altri).	€ 750,00
Hi-INT-MAIL	Driver per notifica messaggi push mail via internet (1.000 diversi messaggi memorizzabili e 1.000 destinatari differenti con 100 liste di distribuzione). Client mail compatibile con server smtp gmail	€ 390,00
Hi-INT-WAV	Driver di attivazione del modulo audio per la riproduzione di messaggi sonori (formato wav 8-16 bit mono e stereo) sull'uscita "pre" jack del modulo audio a bordo degli integratori universali.	€ 390,00

...(continua)...ESPANSIONI di FUNZIONI, INTEGRAZIONI e ACCESSORI

Hi-SYS-LOG	Memoria e driver Hi.Energy per la registrazione e rappresentazione dei dati di tutti i punti gestiti dall'integratore. Il driver log, oltre alla registrazione, permette la creazione di grafici intuitivi di qualunque dato registrato (temperature, consumi energetici, allarmi, ecc.). I log possono essere inviati ad un server cloud o sono esportabili in formato standard in caso di necessità di backup su database di terze parti. E' disponibile anche la remotizzazione Samba per il backup dei dati su nas.	€ 750,00
Hi-INT-MSNG	Driver per la notifica in push di sistemi di "instant messaging" in cloud con BOT "Telegram".	€ 420,00
Hi-AUX-INT	Driver per l'invio di comandi custom via: com seriale, udp, tcp, http e Wake on Lan, con questo driver è possibile inviare qualunque stringa, sia in formato ASCII che in formati array di byte per poter comandare apparati di terze parti con protocollo customizzabile.	€ 690,00
Hi-OPEN-HTTP	Driver open protocol per l'interrogazione dell'Hi Control attraverso il protocollo HTTP. Sull'integratore è disponibile una porta HTTP e il protocollo in NDA per chi ha l'esigenza di sviluppare una propria supervisione della piattaforma domotica Hi System e di tutti i relativi sottosistemi integrati dialogando con un protocollo unificato in standard web.	€ 890,00
Hi-KEY-BIO	Letto Biometrico da incasso 502 (disponibili accessori per installazione su scatola 503). Memorizza fino a 900 impronte, ad ogni impronta è possibile associare eventi, scenari e comandi differenti.	€ 780,00

GATEWAY MODBUS HVAC (MITSUBISHI, DAIKIN)

Codice	Descrizione	Listino
Hi-INT-MITBE-MBS-1	Interfaccia ModBus RTU per unità interne Mitsubishi Electric DOMESTIC & MR.SLIM .	€ 490,00
Hi-INT-MITBE-IP-M	Driver di espansione Hi Control per la connessione nativa via IP con sistema VRF Mitsubishi Electric per integrazione bidirezionale degli accentratori IP: G-50A, EW-50, GB-50A, AG-150A o AE200 di Mitsubishi Electric . Abbinato ad Hi Control non necessità di altre interfacce o gateway aggiuntivi.	€ 1.350,00
Hi-INT-MITBH-MBS	interfaccia ModBus per sistema Mitsubishi Heavy Industrial per controllo multi unità.	€ 1.650,00
Hi-INT-DKN-MBS-1	Interfaccia ModBus RTU per unità interna per sistemi a split Daikin linea residenziale.	€ 490,00
Hi-INT-DKN-LON-M	Interfaccia usb/lonTalk, comprensivo di driver di espansione Hi Control per l'integrazione con sistema VRV-VRF Daikin con accentratore multi unità ("DCS 601 C 51") compresa integrazione unità esterna. Abbinato ad Hi Control non necessità di altre interfacce o gateway aggiuntivi.	€ 2.450,00

GATEWAY MODBUS HVAC (LG, FUJITZU, TOSHIBA, SANYO)

Codice	Descrizione	Listino
Hi-INT-LG-MBS-1	Interfaccia ModBus RTU per unità interne LG .	€ 530,00
Hi-INT-LG-MBS-M	Interfaccia ModBus per supervisione e controllo multi unità LG Connessione con unità esterna.	€ 2.450,00
Hi-INT-FJT-MBS-1	Interfaccia ModBus RTU per unità interne Fujitsu	€ 530,00
Hi-INT-TSH-MBS-1	faccia ModBus RTU per unità interne Toshiba .	€ 530,00
Hi-INT-SNY-MBS-1	Interfaccia ModBus RTU per unità interne Sanyo .	€ 530,00

GATEWAY MODBUS e CONVERTITORI di PROTOCOLLO

Codice	Descrizione	Listino
Hi-INT-MBS-LON	Convertitore bidirezionale ModBus RTU - Lontalk TP (max 500 punti).	€ 1.090,00
Hi-INT-MBS-BACNET	Convertitore bidirezionale ModBus IP - BACNET IP. Comprensiva di preconfigurazione di 100 punti.	€ 1.690,00
Hi-INT-MBS-MBUS	Convertitore bidirezionale ModBus IP - M-Bus (metering bus).	€ 1.350,00
Hi-INT-MBS-SNMP	Convertitore bidirezionale ModBus IP - SNMP IP per integrazione mib trap per connessione con sistemi UPS (rfc1628) o altre macchine con protocollo SNMP con read / write integer.	€ 1.100,00
Hi-INT-MBS-RTU-IP	Convertitore bidirezionale ModBus IP - ModBus RTU.	€ 640,00

INTERFACCE e MEDIA converter AUSILIARI per INTEGRAZIONI sistemi no IP

Codice	Descrizione	Listino
Hi-MEDIA-232	Cavo RS232 per espansione HG-BOX-UNIV per connessione a matrici audio	€ 26,00
Hi-MEDIA-USB	Cavo USB-232 per connessione HG-BOX-UNIV-HMK a matrici audio	€ 95,00
Hi-USB-MODB	Interfaccia Usb / ModBus 485 per collegamento ModBus RTU 485 con HG-BOX-UNIV con driver Hi-MODBUS e con HG-BOX-LIGHT-M.	€ 159,00
Hi-KNX-TP-IP	Convertitore KNX IP / TP, accoppiatore di linea e tunnel IP per la configurazione di bus KNX e per la conversione del bus KNX-TP (doppino) al KNX-IP. Idoneo anche per la conversione di EIB TP in EIB IP.	€ 700,00

LOGGER E GRAFICI

Codice	Descrizione	Listino
HG-BOX-SYS-LOG	Server per la visualizzazione istantanea, la registrazione e la rappresentazione dei dati di tutti i punti di misura collegati. Oltre la registrazione, il server fornisce delle interfacce utente via IP per la creazione e visualizzazione di grafici intuitivi di qualunque dato registrato (temperature, consumi energetici, allarmi, ecc.). I log possono essere inviati ad un server cloud o sono esportabili in formato standard o in caso di necessità di backup su database di terze parti. E' disponibile anche la remotizzazione Samba per il backup dei dati su nas.	

€ 870,00

MULTIMETRI E CONTATORI BIDIREZIONALI CON MEMORIA

Codice	Descrizione	Listino
Hi-80A-3F-LAN	Misuratore di energia elettrica trifase bidirezionale ad inserzione diretta max 80A per fase: bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup non volatile a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP.	€ 890,00
Hi-80A-3F-LAN-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica trifase bidirezionale ad inserzione diretta max 80A per fase: bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup non volatile a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP. CERTIFICATO MID	€ 990,00
Hi-60A-1F-LAN	Misuratore di energia elettrica monofase, bidirezionale ad inserzione diretta max 60A: bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP.	€ 720,00
Hi-60A-1F-LAN-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica monofase, bidirezionale ad inserzione diretta max 60A: bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP. CERTIFICATO MID	€ 820,00
Hi-6A-3F-LAN	Misuratore di energia elettrica trifase bidirezionale, compreso di trasformatori amperometrici esterni (max 100A su TA): bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP.	€ 890,00
Hi-6A-3F-LAN-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica trifase bidirezionale, compreso di trasformatori amperometrici esterni (max 100A su TA): bilancio energetico per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP. CERTIFICATO MID	€ 990,00
Hi-6A-1F-LAN	Misuratore di energia elettrica monofase compreso di trasformatori amperometrici (max 100A): bilancio energetico bidirezionale per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP.	€ 720,00
Hi-6A-1F-LAN-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica monofase compreso di trasformatori amperometrici (max 100A): bilancio energetico bidirezionale per statistiche e diagnosi. Memoria di backup a bordo. Porta LAN per connessione su Hi-NET via ModBus IP. CERTIFICATO MID	€ 820,00

MULTIMETRI E CONTATORI MONODIREZIONALI

Codice	Descrizione	Listino
Hi-63A-1F-MBS	Misuratore di energia elettrica mono fase ad inserzione diretta. Multimetro ModBus 485 2 fili, fornisce valori istantanei di rete (Ampere, Volt, Watt, frequenza di rete ecc) e dispone di un contatore progressivo per l'analisi dei consumi nel tempo. Per il collegamento con HG-BOX-UNIV e con HG-BOX-SYS-LOG è necessario l'accessorio Hi-USB-MODB	€ 380,00
Hi-63A-1F-MBS-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica mono fase ad inserzione diretta (CERTIFICATO MID). Multimetro ModBus 485 2 fili, fornisce valori istantanei di rete (Ampere, Volt, Watt, frequenza di rete ecc) e dispone di un contatore progressivo per l'analisi dei consumi nel tempo. Per il collegamento con HG-BOX-UNIV e con HG-BOX-SYS-LOG è necessario l'accessorio Hi-USB-MODB.	€ 440,00
Hi-63A-3F-MBS	Misuratore di energia elettrica trifase ad inserzione diretta. Multimetro ModBus 485 2 fili, fornisce valori istantanei di rete (Ampere, Volt, Watt, frequenza di rete ecc) e dispone di un contatore progressivo per l'analisi dei consumi nel tempo. Per il collegamento con HG-BOX-UNIV e con HG-BOX-SYS-LOG è necessario l'accessorio Hi-USB-MODB	€ 630,00
Hi-63A-3F-MBS-M (Versione MID)	Misuratore di energia elettrica trifase ad inserzione diretta (CERTIFICATO MID). Multimetro ModBus 485 2 fili, fornisce valori istantanei di rete (Ampere, Volt, Watt, frequenza di rete ecc) e dispone di un contatore progressivo per l'analisi dei consumi nel tempo. Per il collegamento con HG-BOX-UNIV e con HG-BOX-SYS-LOG è necessario l'accessorio Hi-USB-MODB.	€ 730,00

CENTRALI METEO

Codice	Descrizione	Listino
Hi-P033-METEO	Stazione meteo per la rilevazione di temperatura, velocità del vento, luminosità crepuscolare, potenza illuminante solare per ogni facciata esposta (irraggiamento est, sud, ovest). La trasmissione dei dati è su standard Bus Modbus 2 fili.	€ 640,00
Hi-P033-METEO-GPS	Stazioni meteo, con integrato rilevatore GPS per autosens latitudine / longitudine, comprende la rilevazione di temperatura, velocità del vento, luminosità crepuscolare (0..999 lux), potenza illuminante solare per ogni facciata esposta (Klux 1..1000 est, sud, ovest). Rende disponibile l'angolo di direzione (azimut) e l'altitudine solare (elevatezza) per la realizzazione di piani di risparmio energetico con schermature e impianto termico. La trasmissione dei dati è su standard Bus Modbus 2 fili.	€ 950,00

SENSORI DI LUMINOSITA' DALI E 0-10V

Codice	Descrizione	Listino
HI-SNS-ML-010-D-58	Sensore di movimento e luminosità da incasso con uscita analogica 0-10V per installazione massima 3 metri. Alimentazione separata 230Vac.	€ 275,00
HI-SNS-ML-010-D-80	Sensore di movimento e luminosità da plafone con uscita analogica 0-10V per installazione massima 3 metri. Alimentazione separata 230Vac.	€ 275,00
HI-SNS-ML-010-D-58-6	Sensore di movimento e luminosità da incasso con uscita analogica 0-10V per installazione massima 6 metri. Alimentazione separata 230Vac.	€ 275,00
HI-SNS-ML-010-D-80-6	Sensore di movimento e luminosità da plafone con uscita analogica 0-10V per installazione massima 6 metri. Alimentazione separata 230Vac.	€ 275,00

MATRICI MULTIROOM, MULTISORGENTE E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Listino
HI-TU-MTXA816S	Matrice solo audio multiroom programmabile 8 ingressi audio + 1 ingresso audio locale e 6 uscite mirror preamplificate e amplificate 10W rms per diffusori 4 o 8 ohm (espandibili a 48). Controllo delle zone sia da interfaccia domotica Hi Vision che da comandi remoti locali, cambio funzioni delle sorgenti, interfacce Ethernet e RS232 per controllo domotico, compreso alimentatore per amplificazione fino a 12 diffusori 8 ohm o attivi 24V 30W. Prodotto da Atec, certificato Hi System. E' compreso il driver HI-MEDIA-DRV	€ 2.050,00
HI-TU-MTXAE816S	Espansione per HI-TU-MTXA816S con 6 uscite mirror preamplificate e amplificate 10W rms per diffusori 4 o 8 ohm (espandibili a 48). Controllo delle zone sia da interfaccia domotica Hi Vision che da comandi remoti locali, cambio funzioni delle sorgenti, interfacce Ethernet e RS232 per controllo domotico, compreso alimentatore per amplificazione fino a 12 diffusori 8 ohm o attivi 24V 30W. Prodotto da Atec, certificato Hi System.	€ 1.950,00
HI-AT-PRO3HD44M	HDMI 4 x 4 Matrice over CAT5e/6/7 HDBaseT, estensione sorgenti HDMI fino a 100mt con risoluzione FULL HD 1080p o 1920x1200 con supporto "pass trough 3D". HDCP compliant. Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System.	€ 2.490,00
HI-AT-PRO2HD88M	Matrice audio / video Alta definizione HDMI 8 in - 8 out Full HD 3D diffusione BaseT. Completo di IR Receiver / transmitter centralizzati universali. Controlla fino a 16 dispositivi via infrarossi e sistemi di controllo di terze parti. Embedding audio stereo per combinare segnali video DVI ed audio su un unico cavo CAT5/6/7. Supporto di tutti i formati audio lossless, segnali video fino a 1080p o 1920x1200, 3D, e Dolby TrueHD e DTS-HD Master audio. EDID dinamico e programmabile. Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System. E' compreso il driver HI-MEDIA-DRV	€ 9.900,00
HI-AT-PRO3HDREC	Ricevitore di segnale DABT CAT5/6/7. Estende segnali HDMI e DVI (con adattatore HDMI a DVI es. AT14040) fino a 100 metri a 1080p o 1920x1200. Compreso di emettitori IR di controllo locale e rs232. Compatibile con HI-AT-PRO3HD44M. Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System.	€ 295,00
HI-AT-PRO2HD1616M-RX	Ricevitore di segnale DABT CAT5/6/7 Estende segnali HDMI fino a 100 metri a 1080p o 1920x1200 con canale audio decodificato anche separato per input su sistema dolby esterno. Compreso di emettitori IR di controllo locale e rs232. Compatibile con HI-AT-PRO2HD88M. Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System.	€ 445,00
HI-MX-0404-HDBT-H2-KIT	Matrice HDBaseT 4 ingressi, 4 uscite standard sia su singolo Cat5e/6 (Gestione IR 2-way, LAN, HDMI A/V) che su HDMI. POH (Power-over-HDBaseT). Supporta una distribuzione 4K e HDCP 2.2 garantendo massima compatibilità con gli ultimi standard broadcast e sorgenti. HDMI su CAT 5e/6, S/PDIF su ARC (max 35 metri tra matrice e ricevitore) 4 ricevitori compresi nel KIT. Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System. E' compreso il driver HI-MEDIA-DRV	€ 5.450,00
HI-MX-0606-HDBT-H2	Matrice HDBaseT 6 ingressi, 4 uscite standard o 6 su singolo Cat5e/6 (Gestione IR 2-way, LAN, HDMI A/V). POH (Power-over-HDBaseT). Supporta una distribuzione 4K e HDCP 2.2 garantendo massima compatibilità con gli ultimi standard broadcast e sorgenti di ultima generazione. Matriciato HDMI, HDMI su CAT 5e/6, S/PDIF su ARC (max 70 metri tra matrice e ricevitore Hi-RX-70-4K). Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System. E' compreso il driver HI-MEDIA-DRV	€ 6.940,00
HI-RX-70-4K	Ricevitore HDBaseT su Singolo Cat5e/6 fino a 100m 1080p, 70m 4k 10/100 Ethernet & IR TX/RX 2-way, POH (Power-over-HDBaseT). Prodotto da Wyrestorm, certificato Hi System	€ 442,00
... (continua)... MATRICI MULTIROOM, MULTISORGENTE E ACCESSORI		
HI-TU-CZ830 -N nero -B bianco -G grigio	Comandino digitale per il controllo delle matrici audio dotato di display grafico. On/Off delle sorgenti e dei diffusori di zona, cambio programma e cambio funzioni delle sorgenti attraverso IR universali e programmabili per il controllo di sorgenti di terze parti (HI-TU-IR-STIF), regolazione audio di volume, toni e bilanciamento, con indicazione su display. Ricevitore per telecomando ad infrarossi. Priorità chiamata generale per allarmi audio. Disponibile in tre diversi colori (bianco, nero, grigio). Prodotto da Atec, certificato Hi System.	€ 209,00
HI-TU-ACX	Adattatore serie civili ad incasso per comando HI-TU-CZ830 35x35mm. Prodotto da Atec.	€ 11,00
HI-TU-IR-STIF	Espansione per HI-TU-MTXA816S. Emittitore IR per controllo sorgenti centralizzate di terze parti via IR, con controllo sia da interfaccia domotica Hi Vision che da tastierini di controllo locali HI-TU-CZ830. Prodotto da Atec, certificato Hi System.	€ 159,00
HI-TU-ALD536	Alimentatore servoassistito stabilizzato 24V 6+6+6A, (per 20+20+20 diff. mod. 508). Prodotto da Atec, certificato Hi System.	€ 890,00

SORGENTI E CONTROLLER

Codice	Descrizione	Listino
Hi-mMedia-RD	<p>Catalogo audio e player di contenuti locali e IP, compresa web radio e ricevitore DLNA. Uscita audio HDMI o analogica preamplificata. Motore di rendering e storage basato su "Kodi". Supporta tutti i plug-in e servizi compatibili Kodi. Questa sorgente può riprodurre contenuti audio leggendo sia localmente da uno storage da 500GB che contenuti dalla rete via Samba e DLNA. La sorgente può essere controllata dall'interfaccia domotica Hi Vision, la configurazione è fatta localmente sulla sorgente collegando un TV o un monitor HDMI (non incluso).</p> <p>Audio codec: MP3, AAC, MIDI, AIFF, WAV/WAVE, AIFF, MP2, AACplus (AAC+), Vorbis, AC3, DTS, ALAC, AMR, FLAC, Monkey's Audio (APE), RealAudio, SHN, WavPack, MPC/Musepack/Mpeg+, Shorten, Speex, WMA, IT, ScreamerTracker (S3M), MOD (Amiga Module), XM, NSF (NES Sound Format), SPC (SNES), GYM (Genesis), SID (Commodore 64), Adlib, YM (Atari ST), ADPCM (Nintendo GameCube) e Compact Disc Digital Audio (CDDA). Alimentazione 230Vac con alimentatore esterno.</p>	€ 730,00
Hi-mMedia-500RDM	<p>Catalogo audio e video e player di contenuti multimediali locali e IP, compresa web radio e ricevitore DLNA. Uscita HDMI. Sorgente con motore di rendering e storage "Kodi". Supporta tutti i plug-in e servizi compatibili Kodi. Questa sorgente può riprodurre contenuti multimediali leggendo sia localmente da uno storage da 500GB che contenuti dalla rete via Samba e DLNA. La sorgente può essere controllata dall'interfaccia domotica Hi Vision, la configurazione è fatta localmente sulla sorgente collegando un TV o un monitor HDMI (non incluso). Video Codec contenitori supportati: AVI, MPEG, WMV, ASF, FLV, MKV/MKA (Matroska), QuickTime, MP4, M4A, AAC, NUT, Ogg, OGM, RealMedia RAM/RM/RV/RA/RMVB, 3gp, VIVO, PVA, NuppelVideo (NUV), Nullsoft Streaming Video (NSV), Nullsoft Streaming Audio (NSA), FLI, FLC, DVR-MS e WTV.</p> <p>Video supportati: MPEG-1/2/4, DivX, XviD, H.264, RealMedia, QuickTime, HuffYUV, Indeo, MJPEG, RealVideo, RMVB, WMV, Cinepak, Sorenson.</p> <p>Audio codec: MP3, AAC, MIDI, AIFF, WAV/WAVE, AIFF, MP2, AACplus (AAC+), Vorbis, AC3, DTS, ALAC, AMR, FLAC, Monkey's Audio (APE), RealAudio, SHN, WavPack, MPC/Musepack/Mpeg+, Shorten, Speex, WMA, IT, ScreamerTracker (S3M), MOD (Amiga Module), XM, NSF (NES Sound Format), SPC (SNES), GYM (Genesis), SID (Commodore 64), Adlib, YM (Atari ST), ADPCM (Nintendo GameCube) e Compact Disc Digital Audio (CDDA).</p> <p>Alimentazione 230Vac con alimentatore esterno.</p>	€ 980,00
Hi-CatMM-HDD-6TB	Multimedia NAS ad alta capacità e massima sicurezza. Harddisk multimediale con 4 dischi in configurazione RAID con 6 TB totale di capacità. Modalità di connessione Samba, NFS, UPnP/ DLNA.	€ 1.990,00
Hi-PJK-BT	Modulo ricevitore Bluetooth e jack in analogico compreso kit per il fissaggio su supporto cieco singolo frutto. Uscita audio preamplificata con livello personalizzabile.	€ 119,00
... (continua)... SORGENTI E CONTROLLER		
Hi-SRC-APLAY	Modulo ricevitore Airplay con jack out analogico di uscita. Ripetitore Wireless N300 Mbps, 2 Antenne Interne, Music Extender, Diffusore Musica per iPhone e iPad con supporto AirPlay, Pulsante WPS. Collegamento diretto su presa 10A.	€ 390,00
Hi-IR-TRANS	Emettitore IR universale su rete Hi-NET Ethernet per il controllo di dispositivi dotati di ricevente IR, dispone di una porta IR out con emissione a "ventaglio" ad alta potenza per la copertura a 120° grazie al supporto di multi led IR. Include anche una ricevente IR per il Learner di comandi custom. Per un'emissione selettiva è possibile utilizzare l'accessorio Hi-IR-TRANS-xK.	€ 620,00
Hi-IR-TRANS-2K	Splitter 2 out IR per led emettitori esterni compreso 2 led emettitori per comandare fino a 2 differenti sorgenti con un solo Hi-IR-TRANS.	€ 80,00
Hi-IR-TRANS-6K	Splitter 6 out IR per led emettitori esterni compreso 6 led emettitori per comandare fino a 6 differenti sorgenti con un solo Hi-IR-TRANS.	€ 90,00
Hi-COM-TRANS	interfaccia 232 per inviare comandi custom su porta seriale remotata via IP.	€ 490,00

APPARECCHIATURE DI RETE

Codice	Descrizione	Listino
HiN-EASY	router con firewall preconfigurato per realizzare una rete Hi-Net dedicata alla domotica - 4 porte LAN, 1 porta WAN, 1 Access point (max 10 accessi Wifi su Lan). Throughput routing 90 Mbit/S	€ 170,00
HiN-SWITCH	Managed Switch 16 porte con montaggio Rack per espansione rete Hi-Net Gigabit.	€ 890,00
HiN-SWITCH-E	Switch 8 porte per espansione rete Hi-Net Gigabit (banda totale massima 4 Gb/s)	€ 170,00
HiN-AP	Access point Gigabit da soffitto (antenna 360° omni) per estensione rete dati Ethernet in WiFi.	€ 170,00
HiN-AP-IP6	Access point da esterno, range esteso di temperatura, antenna direzionale (60°H 30°V) per estensione rete WiFi Hi-Net.	€ 370,00

SERVIZI DI SUPPORTO

Codice	Descrizione	Listino
HI-PRJ	Progettazione automazione e integrazioni, direzione cantiere (tariffa oraria esclusi diritti di trasferta) (servizio offerto in collaborazione con progettisti certificati Hi.Team)	€ 65,00
HI-CONFIG	Supporto alla configurazione e personalizzazione funzionale domotica (servizio offerto in collaborazione con tecnici certificati Hi.Team) (tariffa oraria esclusi diritti di trasferta)	€ 55,00

SVILUPPO DRIVER CUSTOM

Codice	Descrizione	Listino
HI-INT-SNY-MBS-1	Driver per integrazione di protocolli HVAC non supportati dalla piattaforma Hi System. Lettura sonde temperature e umidità, comando set point, vmc e deumidificazione. Lo sviluppo di integrazioni di protocolli proprietari è soggetto a pre-verifica. Prima di acquistare questo servizio è necessario inviare la documentazione di protocollo di cui si richiede il driver.	€ 3.500,00
HI-AUX-INTRUSION	Servizio di sviluppo driver per l'interconnessione con sistemi antintrusione ausiliari con protocollo proprietario non ancora supportati dalla piattaforma. Lo sviluppo di integrazioni di protocolli proprietari è soggetto a pre-verifica. Prima di acquistare questo servizio è necessario inviare la documentazione di protocollo di cui si richiede il driver. (prima di acquistare il servizio verificare la lista di compatibilità aggiornata e richiedere il report di fattibilità)	€ 3.500,00
HI-AUX-MMEDIA	Driver per integrazione dei protocolli di matrici audio/video non supportati dalla piattaforma Hi System. Impostazione sorgenti e selezione delle zone, regolazione volumi ove previsto e selezione dei contenuti multimediali. Lo sviluppo di integrazioni di protocolli proprietari è soggetto a pre-verifica. Prima di acquistare questo servizio è necessario inviare la documentazione di protocollo di cui si richiede il driver.	€ 2.900,00

Serie TATTO

pulsantiere capacitive

TATTO Glass - PULSANTIERE CAPACITIVE e TERMOSTATI a SFIORO, MULTI COMANDO

Codice	Descrizione	Listino
D-HITGLASS-C-B	Pulsantiera tatto a sfioro retroilluminata con controllo di led per singolo comando e illuminazione automatica di prossimità. 6 comandi + comando di "pressione multipla", controllo di luce di cortesia retro proiettato e buzzer. Icone personalizzabili con cartellini estraibili. Pulsantiera completa di placca HiGlass in vetro temperato e compreso di esempio di schede di icone prestampate, finitura vetro 5 mm colore BIANCO (ordinabile esclusivamente abbinato a D-7P-8L-HiNode, D-6P-8L-KNX o D-6P-0-OPNode).	€ 145,00
D-HITGLASS-C-N	Pulsantiera tatto a sfioro retroilluminata con controllo di led per singolo comando e illuminazione automatica di prossimità. 6 comandi + comando di "pressione multipla", controllo di luce di cortesia retro proiettato e buzzer. Icone personalizzabili con cartellini estraibili. Pulsantiera completa di 1 placca HiGlass in vetro, 1 esempio di icone prestampate, finitura vetro 5 mm colore NERO (ordinabile esclusivamente abbinato a D-7P-8L-HiNode o D-6P-0-OPNode).	€ 145,00
D-HITGLASS-C-Bx10	Lotto da 10 Pulsantiera tatto a sfioro retroilluminata con controllo di led per singolo comando e illuminazione automatica di prossimità. 6 comandi + comando di "pressione multipla", controllo di luce di cortesia retro proiettato e buzzer. Icone personalizzabili con cartellini estraibili. Pulsantiera completa di placca HiGlass in vetro temperato e compreso di esempio di schede di icone prestampate, finitura vetro 5 mm colore BIANCO (ordinabile esclusivamente abbinato a D-7P-8L-HiNode, D-6P-8L-KNX o D-6P-0-OPNode).	€ 970,00
D-HITGLASS-C-Nx10	Pulsantiera tatto a sfioro retroilluminata con controllo di led per singolo comando e illuminazione automatica di prossimità. 6 comandi + comando di "pressione multipla", controllo di luce di cortesia retro proiettato e buzzer. Icone personalizzabili con cartellini estraibili. Pulsantiera completa di 1 placca HiGlass in vetro, 1 esempio di icone prestampate, finitura vetro 5 mm colore NERO (ordinabile esclusivamente abbinato a D-7P-8L-HiNode o D-6P-0-OPNode).	€ 970,00
A-CT1-G-B	Termostato serie TATTO - GLASS a sfioramento (4 pulsanti e un rotativo), una zona di temperatura (sonda T° integrata), display a 2 cifre retro proiettato su vetro. Funzione estate/ inverno, comunicazione su Hi Bus. Finitura bianca in vetro. incasso 503. Dimensione esterna 120x80 mm	€ 282,00
A-CT1-G-N	Termostato serie TATTO - GLASS a sfioramento (4 pulsanti e un rotativo), una zona di temperatura (sonda T° integrata), display a 2 cifre retro proiettato su vetro. Funzione estate/ inverno, comunicazione su Hi Bus. Finitura ner in vetro. incasso 503. Dimensione esterna 120x80 mm	€ 282,00
A-CT1-G60-B	Termostato serie TATTO - GLASS a sfioramento (4 pulsanti e un rotativo), una zona di temperatura (sonda T° integrata), display a 2 cifre retro proiettato su vetro. Funzione estate/ inverno, comunicazione su Hi Bus. Finitura bianca in vetro. incasso 502 o D-60. Dimensione esterna 80x80 mm	€ 272,00
A-CT1-G60-N	Termostato serie TATTO - GLASS a sfioramento (4 pulsanti e un rotativo), una zona di temperatura (sonda T° integrata), display a 2 cifre retro proiettato su vetro. Funzione estate/ inverno, comunicazione su Hi Bus. Finitura ner in vetro. incasso 502 o D-60. Dimensione esterna 80x80 mm	€ 272,00

Serie TATTO

nodi elettronici per pulsantiera

NODO ELETTRONICO INTERFACCIA BUS O CONTATTI

Codice	Descrizione	Listino
D-7P-8L-HiNode	Nodo Hi Bus max 7 comandi per gestione pulsantiera a sfioro D-HiTGLASS-x-x, permette di controllare via bus il led di stato di ogni singola icona, il buzzer e la luce retroproiettata di cortesia (wash wall). Gestisce fino a 6 comandi più comando differenziato in caso di "pressione multipla". Può gestire le pulsantiere in modalità a 2, 3, 4 o 6 pulsanti. Adatta per pulsantiere a sfioro D-HiGLASS-C-B e D-HiGLASS-C-N (ordinabile esclusivamente abbinato ad un prodotto D-HiGLASS-x-x).	€ 110,00
D-7P-8L-HiNodeX10	Nodo Hi Bus max 7 comandi per gestione pulsantiera a sfioro D-HiTGLASS-x-x, permette di controllare via bus il led di stato di ogni singola icona, il buzzer e la luce retroproiettata di cortesia (wash wall). Gestisce fino a 6 comandi più comando differenziato in caso di "pressione multipla". Può gestire le pulsantiere in modalità a 2, 3, 4 o 6 pulsanti. Adatta per pulsantiere a sfioro D-HiGLASS-C-B e D-HiGLASS-C-N (ordinabile esclusivamente abbinato ad un prodotto D-HiGLASS-x-x).	€ 950,00
D-6P-8L-KNX	Nodo KNX max 6 comandi per gestione pulsantiera a sfioro D-HiTGLASS-x-x, permette di controllare via bus il led di stato di ogni singola icona. Gestisce fino a 6 comandi. Può gestire le pulsantiere in modalità a 2, 3, 4 o 6 pulsanti. Adatta per pulsantiere a sfioro D-HiTGLASS-C-(B e N) e D-HiGLASS-F-(B e N) (ordinabile esclusivamente abbinato ad un prodotto D-HiTGLASS-x-x).	€ 120,00
D-7P-T-8L-HiNode	Nodo Hi Bus max 7 comandi, sonda di temperatura integrata, per gestione pulsantiera a sfioro D-HiTGLASS-x-x, permette di controllare via bus il led di stato di ogni singola icona, il buzzer e la luce retroproiettata di cortesia (wash wall). Gestisce fino a 6 comandi più comando differenziato in caso di "pressione multipla". Può gestire le pulsantiere in modalità a 2, 3, 4 o 6 pulsanti. Adatta per pulsantiere a sfioro D-HiGLASS-C-B e D-HiGLASS-C-N (ordinabile esclusivamente abbinato ad un prodotto D-HiGLASS-x-x).	€ 170,00
D-6P-0-OPNode	Nodo a 6 contatti di uscita liberi da potenziale (max 1A) e un comune per pulsantiera a sfioro, 6 comandi con led di feedback di avvenuta pressione. Adatta per pulsantiere D-HiTGLASS-C-B, D-HiTGLASS-C-N, D-HiTGLASS-F-B, D-HiTGLASS-F-N (ordinabile esclusivamente abbinato ad un prodotto D-HiTGLASS-x-x).	€ 120,00

SERIE WALL CLASSIC

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-TOUCH-10-W	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Compresa cornice in alluminio satinato (colori RAL a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (16104). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 324 X 243 x 6 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.540,00
Hi-V-PTOUCH-10-W	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Compresa cornice in plexiglass retro laccato bianco (colori RAL personalizzati a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (cod. 16104). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 324 X 243 x 6 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.590,00
Hi-V-TOUCH-15-W	<p>Dispositivo touch screen 15' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Compresa cornice in alluminio satinato (verniciabile, colori RAL a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (cod. F215/24S). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 370 X 296 x 6 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.790,00

SERIE WALL CLASSIC VoIP

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-MTOUCH-8-WA	<p>Dispositivo touch screen 8.1' da incasso a parete, finitura vetro ("N"ero o "B"ianco) con interfaccia grafica Hi Vision. Integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono. Compresa scatola da incasso. Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control fino ad un massimo di 250 icone. Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore POE o esterno (12-24Vdc) NON fornito in dotazione. 16M di colori. Supporta flussi video live JPG e MJPG.</p> <p>Dimensione esterna finito 224 X 148 x 17 mm. Profondità incasso 55 mm.</p>	€ 1.475,00
Hi-V-TOUCH-10-WA	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono. Compresa cornice in alluminio satinato (colori RAL a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (cod. 16104). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 324 X 243 x 76 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.690,00
Hi-V-PTOUCH-10-WA	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono. Compresa cornice in plexiglass retro laccato bianco (colori RAL personalizzati a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (cod. 16104). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 324 X 243 x 6 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.790,00
Hi-V-TOUCH-15-WA	<p>Dispositivo touch screen 15' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision, integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono. Compresa cornice in alluminio satinato (colori RAL a richiesta), alimentatore e scatola da incasso (cod. 03011852). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). Display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice: 400 X 302 x 6 mm. Profondità incasso 67 mm.</p>	€ 2.950,00

SERIE WALL GLASS

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-MTOUCH-10-W '-B' Bianco, '-N' Nero	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Finitura con monoblocco in vetro temperato extra chiaro (spessore 7mm) molato e infrangibile. Comprende alimentatore e scatola da incasso (cod. hipx10).</p> <p>Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control. Connessione via IP Gigabit RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). Display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna vetro: 330 X 243 x 7 mm. Profondità incasso 67 mm. Disponibile in versione bianco (Hi-V-MTOUCH-10-W-B) o nero (Hi-V-MTOUCH-10-W-N).</p>	€ 2.750,00
Hi-V-MTOUCH-15-W '-B' Bianco, '-N' Nero	<p>Dispositivo touch screen 15' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision. Finitura con monoblocco in vetro temperato extrachiaro (spessore 8mm) molato e infrangibile. Comprende alimentatore e scatola da incasso (cod. hipx15). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control.</p> <p>Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). Display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cristallo: 430 X 320 x 8 mm. Profondità incasso 67 mm. Disponibile in versione bianco (Hi-V-MTOUCH-15-W-B) o nero (Hi-V-MTOUCH-10-W-N).</p>	€ 3.170,00

SERIE WALL GLASS VoIP

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-MTOUCH-10-WA '-B' Bianco, '-N' Nero	<p>Dispositivo touch screen 10' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision, integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono.</p> <p>Finitura con monoblocco in vetro temperato (spessore 7mm) molato e infrangibile. Comprende alimentatore e scatola da incasso (cod. 16104). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con Hi Control.</p> <p>Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna vetro: 330 X 243 x 7 mm. Profondità incasso 67 mm. Disponibile in versione bianco (Hi-V-MTOUCH-10-WA-B) o nero (Hi-V-MTOUCH-10-WA-N).</p>	€ 2.950,00
Hi-V-MTOUCH-15-WA '-B' Bianco, '-N' Nero	<p>Dispositivo touch screen 15' da incasso a parete con interfaccia grafica Hi Vision, integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono.</p> <p>Finitura con monoblocco in vetro temperato extrachiaro (spessore 8mm) molato e infrangibile. Comprende alimentatore e scatola da incasso (cod. hipx15). Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control.</p> <p>Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC / 13,8VDC). Display 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cristallo: 430 X 320 x 8 mm. Profondità incasso 67 mm. Disponibile in versione bianco (Hi-V-MTOUCH-15-WA-B) o nero (Hi-V-MTOUCH-10-WA-N).</p>	€ 3.270,00

SERIE WALL ENTRY VoIP

Codice	Descrizione	Listino
Hi-V-TOUCH-7-WE-A	<p>Dispositivo touch screen 7' da tavolo con interfaccia grafica Hi Vision. Include sistema di casse e microfono per la videocitofonia o cornetta a filo.</p> <p>Compreso alimentatore. Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control fino ad un massimo di 50 icone.</p> <p>Connessione via IP RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC) con possibilità di alimentazione PoE. 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG. Dimensione esterna: 210 X 150 mm.</p>	€ 599,00
Hi-V-TOUCH-7-WM-A	<p>Dispositivo touch screen 7' da aggancio a parete su scatola 503 / 502, con interfaccia grafica Hi Vision. Integra un client SIP VoIP con sistema vivavoce per le funzioni di video citofonia e interfono. Supporta sia funzioni di videocitofonia che le funzioni di gestione e controllo di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control fino ad un massimo di 50 icone. Connessione via IP Gigabit RJ45; alimentatore POE esterno NON fornito in dotazione. 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna cornice 225 X 150 mm, spessore e sporgenza dalla parete: 18 mm.</p>	€ 740,00
Hi-V-TOUCH-10-WE-A	<p>Dispositivo touch screen 10' da parete con interfaccia grafica Hi Vision. Include sistema vivavoce integrato.</p> <p>Compreso alimentatore e staffe di montaggio.</p> <p>Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control.</p> <p>Connessione via IP RJ45 con dispositivi Hi Control; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC) con possibilità di alimentazione PoE. 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Dimensione esterna: 270 X 190 mm.</p> <p>Opzionale cornetta Wireless Dect (cod. Hi-CT-MX-DECT) e supporto da tavolo (cod. Hi-SUP-MX).</p>	€ 1.168,00
Hi-V-TOUCH-22-T	<p>Dispositivo touch screen 22' da tavolo con interfaccia grafica Hi Vision.</p> <p>Include sistema di casse e microfono per la videocitofonia. Compreso alimentatore e supporto da tavolo. 16M di colori. Supporta flussi video live JPG, MJPG e RTSP.</p> <p>Supporta tutte le funzioni di un impianto domotico integrato con i controllori Hi Control.</p> <p>Connessione via IP Gigabit, con dispositivi Hi Control, RJ45 e Wifi; alimentatore esterno fornito in dotazione (230VAC), 16M di colori. Dimensione esterna: 440 X 350 mm.</p>	€ 2.300,00
Hi-CT-MX-DECT	Cornetta cordless per funzioni di citofonia	€ 160,00
Hi-SUP-MX	Supporto da Tavolo per HI-V-TOUCH-10-WE-A	€ 125,00

CITOFONIA

Codice	Descrizione	Listino
HI-CA-1S	Citofono IP solo audio con 1 tasto. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.028,00
HI-CA-3S	Citofono IP solo audio con 3 tasti singoli. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.040,00
HI-CA-3D	Citofono IP solo audio con 3 tasti doppi. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.058,00
HI-CA-1ST	Citofono IP solo audio con 1 tasto e tastiera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.070,00
HI-CA-3ST	Citofono IP solo audio con 3 tasti singoli e tastiera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.080,00
HI-CA-3DT	Citofono IP solo audio con 3 tasti doppi e tastiera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.090,00

VIDEOCITOFONIA

Codice	Descrizione	Listino
HI-VC-1S	Videocitofono IP con 1 tasto con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.385,00
HI-VC-2SB	Videocitofono IP con 2 tasto con camera. Colore nero. Alimentazione 12 VDC, Non prevede installazione ad incasso, non compatibile con scatole Hi-BOX-INC-A,B,C	€ 1.010,00
HI-VC-3S	Videocitofono IP con 3 tasti singoli con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.405,00
HI-VC-3D	Videocitofono IP con 3 tasti doppi con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.425,00
HI-VC-1ST	Videocitofono IP con 1 tasto e tastiera con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.228,00
HI-VC-3ST	Videocitofono IP con 3 tasti singoli e tastiera con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.290,00
HI-VC-3DT	Videocitofono IP con 3 tasti doppi e tastiera con camera. Alimentazione 12 VDC, occupa un modulo Hi-BOX-x.	€ 1.268,00

ACCESSORI ED ESPANSIONI

Codice	Descrizione	Listino
HI-BOX-INC-A	Scatola da incasso per installazione a filo muro. Compresa tettoia para pioggia in alluminio (per un modulo Hi-VC-xx).	€ 180,00
HI-BOX-INC-B	Scatola da incasso per installazione a filo muro (per un modulo Hi-VC-xx).	€ 135,00
HI-BOX-INC-C	Tettuccio parapiovra in alluminio spazzolato per installazione a parete	€ 110,00

CENTRALINI VoIP

Codice	Descrizione	Listino
HiN-MINI-VoIP	Centralino telefonico VoIP standard SIP massimo 5 chiamate contemporanee, 9 interni. Modulo di espansione del centralino nativo di HG-BOX-UNIV.	€ 610,00
HiN-CNT-VoIP	Centralino telefonico VoIP massimo 20 chiamate contemporanee e illimitato numero di interni. In protocollo standard SIP per l'utilizzo con postazioni interne ed esterne Hi o di terze parti.	€ 4.500,00

NETWORKING VoIP E PSTN e altri accessori

Codice	Descrizione	Listino
HiN-EASY-T	Router Lan con interfaccia telefonica PSTN-VoIP (1 FXS, 1FXO) per collegare una linea telefonica tradizionale e un telefono tradizionale all'infrastruttura video-cito-telefonica Hi.VoIP.	€ 195,00
HI-ALM-12VDC	Alimentatore per postazione videocitofonica esterna 12VDC 2A	€ 75,00
Codice	Descrizione	Listino
HiN-STR-VID	Convertitore flusso video da analogico a digitale su rete LAN, permette la gestione tramite interfaccia Hi Vision, di 1 flusso video analogico su cavo coassiale.	€ 320,00